

ФЦД УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ФЦД УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ

info@ksp-pro.ru | www.ksp-pro.ru



Мачтовый подъёмник ФЦД предназначен для загрузки бункеров колбасных шприцов КОМПО при помощи технологических тележек вместимостью 0,2м³, 0,1м³ и 0,12м³. Максимальная грузоподъемность устройства — 250кг. В подъёмнике ФЦД установлена автоматическая система смазки цепи.

Отсканируйте QR-код и получите полную информацию по продукту



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ

ФЦД

Применение со шприцом	КОМПО-МИНИ/КОМПО-ОПТИ
Грузоподъемность, кг	250
Установленная мощность, кВт	1,5
Время подъема тележки, сек	18,5
Высота загружаемого бункера, мм, не более	1995
Габаритные размеры, мм, не более	950*1410*2900
Напряжение питания электросети, В	400
Занимаемая площадь, м ²	1,54

ДОСТОИНСТВА:

- + Увеличенный срок службы цепи благодаря автоматической системе её смазывания и автоматической системе компенсации растяжения
- + Усиленный корпус
- + Усовершенствованный механизм фиксации тележки
- + Увеличенный срок службы каретки подъемника благодаря замене подшипников качения на полимерные опоры скольжения и увеличения межосевого расстояния между ними
- + Усовершенствованный узел, который предотвращает падение тележки и обеспечивает безопасность работы



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

КОМПО ФЦВ, ФЦГ УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ

info@ksp-pro.ru | www.ksp-pro.ru



Отсканируйте QR-код и получите
полную информацию по продукту

Загрузочные устройства предназначены для заполнения бункера шприца фаршем. Агрегатируются с вакуумными шприцами КОМПО. Мачтовый подъемник занимает минимальную площадь, благодаря своей компактной конструкции. Прост в обслуживании и надёжен в эксплуатации.



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ФЦВ	ФЦГ
Применение со шприцом	КОМПО-МАКСИ	КОМПО-МАСТЕР
Грузоподъемность, кг	250	250
Установленная мощность, кВт	1,5	1,5
Время подъема тележки, сек	25	25
Высота загружаемого бункера, мм, не более	2150	2150
Габаритные размеры, мм, не более	950*1550*2950	950*1450*2950
Напряжение питания электросети, В	400	400
Занимаемая площадь, м ²	1,64	1,64

ДОСТОИНСТВА:

- + Увеличенный срок службы цепи благодаря автоматической системе её смазывания и автоматической системе компенсации растяжения
- + Усиленный корпус
- + Усовершенствованный механизм фиксации тележки
- + Увеличенный срок службы каретки подъемника благодаря замене подшипников качения на полимерные опоры скольжения и увеличения межосевого расстояния между ними
- + Усовершенствованный узел, который предотвращает падение тележки и обеспечивает безопасность работы



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КОМПО

Ремонт, сервисное и техническое
обслуживание оборудования



ЦЕНА ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Успешный опыт работы компании
более 20 лет



МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

Самые востребованные
модели в наличии на складе



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высокий уровень знаний
аттестованных специалистов

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы

ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63

+7 (910) 404-03-39



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ